TEKA

Делегиран регламент (ЕС) № 65 и 66/2014 на Комисията

Марка	TEKA
Модел абсорбатор	NC 985
Годишна консумация на електроенергия (AEC_{hood}) kWh/a	56,7
Клас на енергийна ефективност	A
Газодинамична ефективност (FDE_{hood}) %	30,5
Клас на газодинамична ефективност	A
Ефективност на осветяване (Lehood) lux/Watt	65,2
Клас на ефективност на осветителната система	A
Ефективност на филтриране на мазнини (GFE_{hood}) %	83,7
Клас на ефективност на филтриране на мазнини	C
Минимален дебит (Qmin) m^3/h	315
Максимален дебит (Qmax) m^3/h	631
Дебит при избрана интензивна степен (Qboost) m^3/h	807
Ниво на шум (LwA) Минимална степен dB	56
Ниво на шум (LwA) Максимална степен dB	68
Ниво на шум (LwA) Интензивна степен dB	72
Електрическа мощност в изключен режим (Po) W	0,00
Електрическа мощност в режим на готовност (Ps) W	0,34
Индекс на енергийна ефективност (EEI)	53,3
Коефициент на увеличение на времето (f)	0,9
Дебит при точката с най-голяма ефективност (Qbep) m^3/h	403,9
Въздушно налягане при точката с най-голяма ефективност (Pbep) Pa	434
Входна електрическа мощност при точката с най-голяма ефективност (Wbep) W	159,4
Номинална мощност на системата за осветление (WL) W	6
Средна осветеност от системата за осветление върху готварската площ (Emiddle) Lux	391
Стандартна годишна консумация на електроенергия kWh/a	106,3